

Growatt Shine4G-X

- Bez kabelu, plug-and-play
- USB komunikační port
- Vestavěná paměť až jeden měsíc dat
- Online monitorování a údržba



GROWATT

P O W E R
- I N G
T O M O -
R R O W O

www.ginverter.com

Produktový list	Shine4G-X
Parametry bezdrátového připojení	
Typ bezdrátové sítě	4G
System a frekvenční pásmo	LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE-TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: 900/1800MHz
Parametry hardwaru	
Datové rozhraní	USB
Napětí	5V(±5%)
Jmenovitý výkon	1.2W
Displej	LED
Parametry	
Podporované servery	ShineServer
Vzájemná komunikace	USB (Modbus RTU protokol)
Komunikace serveru	TCP (Modbus TCP protokol)
Podporované sítě	2G/3G/4G
SIM typ karty	Standardní SIM karta
Typ konfigurace	APP Configuration
Interval přenosu dat	5 minut
URL výchozího serveru	server.growatt.com
Základní data	
Rozměry (d/š/v)	122/47/32mm
Hmotnost	60g
Provozní teploty	-30°C ~ +65°C
CE	



SOLSOL s.r.o.
Technická 3029, 616 00, Brno, ČR
sales@solsol.cz
www.solsol.cz