

# Growatt ShineMaster

- Místní webový server pro snadnou konfiguraci
- Podporuje RS485, Ethernet, 4G komunikaci
- Připojení až 64 měničů
- Multifunkční a vysoce výkonný



**G**ROWATT

[www.ginverter.com](http://www.ginverter.com)

P O W E R  
- I N G O  
T O M O -  
R R O W O

Produktový list	ShineMaster	ShineMaster4G
<b>Parametry hardware</b>		
Napájecí adaptér	Input: 100-240V, 50/60Hz AC Output 5V(+/-15%), 1A DC	
Spotřeba energie	2.5W	
<b>Parametry použití</b>		
Max. připojení střídačů	32	64
Max. rozpětí komunikace	500m	
Komunikace se střídači	RS485 (Modbus RTU protocol)	
Komunikace se serverem	TCP (Modbus TCP protocol)	
Podporované sítě	Ethernet	4G
Interval přenosu dat	5 minut	
Defaultní URL server	server.growatt.com	
Podporované servery	ShineServer	
<b>Obecná data</b>		
Rozměry(Š/V/H)	130/84/25mm	
Hmotnost	180g	
Jazyk	Angličtina	
Možnosti montáže	Montáž na stěnu	
Rozsah provozní teploty	-30°C ~ +60°C	
Stupeň krytí	IP30	
Záruka	1 rok	
CE		

# SOLSOL

SOLSOL s.r.o.  
 Králova 298/4, Brno 616 00, Česká republika  
 sales@solsol.cz  
 www.solsol.cz